EK-TYPE 防震基座 Vibration Base

◇防震基座外框採熱浸鍍鋅處理,耐候性佳。

◇採用25mm高撓度彈簧,可消除泵浦之振動傳遞。

◇彈簧外部加裝塑膠外殼,加強彈簧防銹能力。

◇具有調整水平設計,可解決設備重心偏心問題。

◇有掣震螺栓設計,有效防止側向位移。


◇免充填RC之設計,有效的節省工時。

◇尺寸可依現場需求訂做,滿足客戶需求。

◇另有全不銹鋼材質可選擇,耐候性更佳。



適用設備:VRV室外主機、氣冷式冰水主機。



規格	尺寸mm							
	L	L1	L2	W	W1	H	ØCS	ØBD
EK-73-50	1030	830	730	597	497	175	12	14
EK-73-79	1030	830	730	892	792	175	12	14
EK-73-110	1030	830	730	1202	1102	175	12	14
EK-73-69	1030	830	730	788	688	175	12	14
EK-73-95	1030	830	730	1048	948	175	12	14
EK-72-69	1030	830	723	788	688	175	12	14
EK-72-95	1030	830	723	1048	948	175	12	14

請提供設備底座固定孔尺寸圖,做為基座固定孔鑽孔製作依據